

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: ЗАКАЗ ПНЕВМО-, ПНЕВМОГИДРОПРИВОДОВ (для четвертьоборотной арматуры)

Дата заполнения: _____
Организация: _____
Объект, где будет установлена арматура: _____
Количество, шт.: _____
Контактное лицо (ФИО, должность): _____
Телефон: _____ E-mail: _____ Адрес: _____

ДАННЫЕ ОБ АРМАТУРЕ ПОД ПРИВОД

Тип арматуры	☐ кран ☐ затвор поворотный
Номинальный диаметр DN, мм	
Номинальное давление PN, МПа	
Крутящий момент при управлении, Нм	в начале открытия (срыв) _____
	в течение хода _____
	в конце закрытия _____
Коэффициент запаса по крутящему моменту	☐ да (_____ %) ☐ нет
Фланец под привод	обозначение по ГОСТ34287/ISO5210/ISO5211: _____
	температура нагрева от корпуса арматуры _____ °C
Шпиндель под привод	☐ диаметр _____ мм количество шпонок: ☐ одна ☐ две расположение двух шпонок: ☐ под 90° ☐ под 180°
	☐ квадрат (размер _____ мм)
	☐ лыски (размер _____ мм)
	вылет (от посадочной поверхности фланца) _____ мм
Климатическое исполнение по ГОСТ15150	☐ «У» ☐ «ХЛ» ☐ «УХЛ» ☐ другое _____
Категория размещения по ГОСТ 15150	☐ «1» (на открытой площадке без навеса) ☐ «2» (на открытой площадке под навесом) ☐ «3» (в неотапливаемых помещениях) ☐ «4» (в отапливаемых помещениях)
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	☐ несейсмостойкие (до 6 баллов) ☐ сейсмостойкие (6-9 баллов)
Огнестойкость	☐ да ☐ нет

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА

Тип привода	☐ двустороннего действия ☐ одностороннего действия (с возвратной пружиной)
Импульсный газ	☐ подача из основного газопровода ☐ воздух КИПиА давление (Рпит), МПа: min - _____ max _____ для газа из трубопровода: химический состав (особо указать содержание агрессивных компонентов): _____ температура _____ °С для воздуха КИПиА: размеры импульсной трубки, мм: наружный диаметр _____, толщина стенки _____
	Время срабатывания, сек.
	Возможность отсутствия при эксплуатации
	Функционал при отсутствии управляющей среды
Блок управления	☐ импульсного газа ☐ электричества (управляющего сигнала) отсутствие управляющей среды: ☐ импульсного газа ☐ электричества положение рабочего органа привода: ☐ фиксированное ☐ срабатывание на закрытие (нормально закрыт - НЗ) ☐ срабатывание на открытие (нормально открыт - НО)
	ток: ☐ постоянный ☐ переменный силовое напряжение: ☐ 24В ☐ 110 В ☐ 220 В напряжение питания концевых выключателей, В _____ сила тока сигнала от концевых выключателей, mA _____
	вид управления: ☐ местное ☐ дистанционное ☐ размещение на приводе ☐ установка на отдельной стойке
Взрывозащита	☐ Exd ☐ Exia ☐ нет
Пылезащита (IP)	
Ручной дублер	☐ гидравлический ☐ механический ☐ нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектность	ЗИП: ☐ да ☐ нет
	фильтр осушитель: ☐ да ☐ нет
	манометр: ☐ да ☐ нет
	дроссель (регулятор): ☐ да ☐ нет
	автомат аварийного закрытия: ☐ да ☐ нет

ПТПА.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

	ресивер: ☐ да (количество перестановок _____) ☐ нет
	тепловая защита: ☐ термочехол ☐ электрообогрев ☐ нет
	стрелка-указатель положения затвора арматуры, видимая с высоты 100 м: ☐ да ☐ нет
	кабельные вводы: ☐ да, без брони ☐ да, с броней ☐ нет
Дополнительные требования	