

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: ЗАКАЗ ОБРАТНОЙ АРМАТУРЫ

Дата заполнения: _____
Организация: _____
Объект, где будет установлена арматура: _____
Количество, шт.: _____
Контактное лицо (ФИО, должность): _____
Телефон: _____ E-mail: _____ Адрес: _____

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр DN	_____ мм _____ inches (")
Номинальное давление PN	_____ МПа Class _____
Максимальное рабочее давление Pp, МПа	
Температура рабочей среды T, °C	min - _____ max _____
Тип конструкции	☐ затвор стандартный ☐ затвор с верхней крышкой ☐ клапан осевого потока ☐ клапан подъемный
Наличие демпфирующей системы	☐ да ☐ нет
Допустимые утечки в затворе, см ³ /мин (или класс герметичности по ГОСТ9544)	
Строительная длина, мм	
Стандарт на продукцию	☐ ГОСТ ☐ API ☐ другое _____
Стандарт на материал основных деталей	☐ ГОСТ ☐ ASTM/ANSI

ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Наименование	
Плотность, кг/м ³	
Химический состав особо указать содержание агрессивных компонентов)	
Механические примеси	☐ да (массовая доля _____ %, размер частиц до _____ мм) ☐ нет

УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДЕ

Климатическое исполнение по ГОСТ15150	☐ «У» ☐ «ХЛ» ☐ «УХЛ» ☐ другое _____
Категория размещения по ГОСТ 15150	☐ «1» (на открытой площадке без навеса) ☐ «2» (на открытой площадке под навесом) ☐ «3» (в неотапливаемых помещениях) ☐ «4» (в отапливаемых помещениях) ☐ «5» (в почве, шахтах и подвалах)

ПТРА.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

Размеры трубопровода	Дн (наружный диаметр) _____ мм S (толщина стенки) _____ мм
Материал трубопровода	сталь _____, класс прочности _____
Положение трубопровода	☐ горизонтальное ☐ вертикальное ☐ наклонное (угол наклона от горизонтали _____°)
Присоединение к трубопроводу	☐ под приварку
	☐ фланцевое, фланцы по ☐ ГОСТ ☐ ASME исполнение уплотнительной поверхности на фланце арматуры: ☐ B/RF ☐ D/LG ☐ C/LT ☐ F/LF ☐ E/LM ☐ J/RTJ
	☐ стяжное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектность	☐ ЗИП ☐ КОФ ☐ тепловая изоляция ☐ переходные кольца (катушки), длина _____ мм
Внешнее антикоррозионное покрытие усиленного типа (для изделий, закапываемых в почву)	☐ да ☐ нет
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	☐ несейсмостойкие (до 6 баллов) ☐ сейсмостойкие (6-9 баллов) ☐ повышенной сейсмостойкости (до 10 баллов)
Дополнительные требования	