

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: ЗАКАЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ

Дата заполнения: _____
Организация: _____
Объект, где будет установлена арматура: _____
Количество, шт.: _____
Контактное лицо (ФИО, должность): _____
Телефон: _____ E-mail: _____ Адрес: _____

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр DN, мм	вход: _____ выход: _____
Номинальное давление PN, МПа	вход: _____ выход: _____
Температура рабочей среды T, °C	min - _____ max _____
Тип конструкции	☐ клапан пружинный (ППК) ☐ блок из 2-х клапанов с переключающими устройствами (БПК)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544	☐ A ☐ B ☐ C ☐ другое _____
Наличие сальфонного уплотнения штока	☐ да ☐ нет
Наличие устройства принудительного открытия	☐ да ☐ нет
Стандарт на продукцию	☐ ГОСТ31294 ☐ другое _____

ПАРАМАТЕРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Наименование	
Плотность, кг/м3	
Химический состав (особо указать содержание агрессивных компонентов)	
Механические примеси	☐ да (массовая доля _____ %, размер частиц до _____ мм) ☐ нет

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ

Давление настройки (рабочее), МПа (изб.)	
Противодавление на выходе, МПа (изб.)	
Давление полного открытия, МПа (изб.)	
Давление обратной посадки, МПа (изб.)	
Расход, м3/час или кг/час	

ПТПА.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДЕ

Климатическое исполнение по ГОСТ15150	☐ «У» ☐ «ХЛ» ☐ «УХЛ» ☐ другое _____
Категория размещения по ГОСТ 15150	☐ «1» (на открытой площадке без навеса) ☐ «2» (на открытой площадке под навесом) ☐ «3» (в неотапливаемых помещениях) ☐ «4» (в отапливаемых помещениях) ☐ «5» (в шахтах и подвалах)
Размеры трубопровода Дн x S (Дн – наружный диаметр, S – толщина стенки)	вход: _____ выход: _____
Материал трубопровода	сталь _____, класс прочности _____
Присоединение к трубопроводу	☐ под приварку
	☐ фланцевое, фланцы по ☐ ГОСТ ☐ ASME исполнение уплотнительной поверхности: - на входе: ☐ B/RF ☐ D ☐ F ☐ J/RTJ - на выходе: ☐ B/RF ☐ D ☐ F ☐ J/RTJ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектность	☐ ЗИП ☐ КОФ ☐ тепловая изоляция
Дополнительные требования	