

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: ЗАКАЗ ЗАТВОРОВ ПОВОРОТНЫХ ДИСКОВЫХ

Дата заполнения: _____
Организация: _____
Объект, где будет установлена арматура: _____
Количество, шт.: _____
Контактное лицо (ФИО, должность): _____
Телефон: _____ E-mail: _____ Адрес: _____

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр DN, мм	
Номинальное давление PN, МПа	
Максимальное рабочее давление Pp, МПа	
Перепад давления при управлении ΔP, МПа	
Температура рабочей среды T, °C	min - _____ max _____
Тип конструкции	☐ стандартные (без или одно-, двухэксцентриковые) ☐ трехэксцентриковые
Уплотнение затвора	для стандартных: ☐ эластомер для трехэксцентриковых: ☐ металл (наплавка) ☐ «сэндвич» (нержавеющая сталь+терморасширенный графит)
Класс герметичности по ГОСТ9544	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ другое _____
Строительная длина, мм	
Направление подачи рабочей среды	☐ с одной стороны ☐ с любой стороны
Стандарт на продукцию	☐ ГОСТ13547 ☐ другое _____

ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Наименование	
Плотность, кг/м ³	
Химический состав (особо указать содержание агрессивных компонентов)	
Механические примеси	☐ да (массовая доля _____ %, размер частиц до _____ мм) ☐ нет

УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДЕ

Климатическое исполнение по ГОСТ15150	☐ «У» ☐ «ХЛ» ☐ «УХЛ» ☐ другое _____
Категория размещения по ГОСТ 15150	☐ «1» (на открытой площадке без навеса) ☐ «2» (на открытой площадке под навесом)

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

	☐ «3» (в неотапливаемых помещениях) ☐ «4» (в отапливаемых помещениях) ☐ «5» (в шахтах и подвалах)
Размеры трубопровода	Дн (наружный диаметр) _____ мм S (толщина стенки) _____ мм
Материал трубопровода	сталь _____, класс прочности _____
Положение трубопровода	☐ горизонтальное ☐ вертикальное ☐ наклонное (угол наклона от горизонтали _____°)
Присоединение к трубопроводу	☐ под приварку
	☐ фланцевое, фланцы по ☐ ГОСТ ☐ ASME исполнение уплотнительной поверхности на фланце арматуры: ☐ B/RF ☐ D/LG ☐ C/LT ☐ F/LF ☐ E/LM ☐ J/RTJ
	☐ стяжное

ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО

Комплектация приводным устройством	☐ да ☐ нет
Тип привода	☐ ручной ☐ электропривод ☐ пневмопривод
Время срабатывания (кроме ручного), сек.	
Требования к электрооборудованию	силовое напряжение _____ В _____ Гц напряжение управляющего сигнала _____ В _____ мА взрывозащита _____, пылезащита IP _____ протокол интерфейса: ☐ HART ☐ Modbus ☐ Profibus
Требования к пневмооборудованию	давление импульсного газа (Рпит) _____ МПа подача импульсного газа: ☐ из основного газопровода ☐ из отдельной линии вид управления: ☐ местное ☐ дистанционное
Дополнительные требования	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектность	☐ ЗИП ☐ КОФ ☐ тепловая изоляция ☐ переходные кольца (катушки), длина _____ мм
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	☐ несейсмостойкие (до 6 баллов) ☐ сейсмостойкие (6-9 баллов)
Дополнительные требования	