

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: ЗАКАЗ КЛАПАНОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ

Дата заполнения: _____
Организация: _____
Объект, где будет установлена арматура: _____
Количество, шт.: _____
Контактное лицо (ФИО, должность): _____
Телефон: _____ E-mail: _____ Адрес: _____

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление PN, МПа	
Назначение	☐ регулирующий ☐ запорно-регулирующий
Расходная характеристика	☐ равнопроцентная ☐ линейная ☐ специальная (быстрого открытия)
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544	для регулирующих: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ 3% от Kvy для запорно-регулирующих: ☐ «А» ☐ «В» ☐ «С»
Строительная длина, мм	
Стандарт на продукцию	☐ ГОСТ12893 ☐ другое _____
Стандарт на материал основных деталей	☐ ГОСТ ☐ ASTM/ANSI

ПАРАМАТЕРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Наименование	
Плотность, кг/м3	
Химический состав (особо указать содержание агрессивных компонентов)	
Механические примеси	☐ да (массовая доля _____ %, размер частиц до _____ мм) ☐ нет
Давление насыщенных паров, Па (для жидких сред)	

ПТПА.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Режим регулирования	min	nom	max
Давление на входе регулятора, МПа (изб.)			
Давление на выходе регулятора, МПа (изб.)			
Перепад давления при регулировании, МПа			
Расход, м3/час или кг/час			
Температура рабочей среды, °C			

УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДЕ

Климатическое исполнение по ГОСТ15150	☐ «У» ☐ «ХЛ» ☐ «УХЛ» ☐ другое _____
Категория размещения по ГОСТ 15150	☐ «1» (на открытой площадке без навеса) ☐ «2» (на открытой площадке под навесом) ☐ «3» (в неотапливаемых помещениях) ☐ «4» (в отапливаемых помещениях) ☐ «5» (в шахтах и подвалах)
Размеры трубопровода	Дн (наружный диаметр) _____ мм S (толщина стенки) _____ мм
Материал трубопровода	сталь _____, класс прочности _____
Положение трубопровода	☐ горизонтальное ☐ вертикальное ☐ наклонное (угол наклона от горизонтали _____ °)
Присоединение к трубопроводу	☐ под приварку ☐ фланцевое, фланцы по ☐ ГОСТ ☐ ASME исполнение уплотнительной поверхности на фланце арматуры: ☐ B/RF ☐ D/LG ☐ C/LT ☐ F/LF ☐ E/LM ☐ J/RTJ

ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО

Комплектация приводным устройством	☐ да ☐ нет
Тип привода	☐ ручной ☐ пневмопривод ☐ электропривод
Время срабатывания (кроме ручного), сек.	
Требования к электрооборудованию	силовое напряжение _____ В _____ Гц напряжение управляющего сигнала _____ В _____ мА взрывозащита _____, пылезащита IP _____ протокол интерфейса: ☐ HART ☐ Modbus ☐ Profibus
Требования к пневмооборудованию	давление импульсного газа (Рпит) _____ МПа подача импульсного газа: ☐ из основного газопровода ☐ из отдельной линии комплектация позиционером: ☐ да ☐ нет
Дополнительные требования	

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Комплектность	☐ ЗИП ☐ КОФ ☐ тепловая изоляция ☐ концентрические переходы
Дополнительные требования	