

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: ЗАКАЗ КРАНОВ ШАРОВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ

Дата заполнения: _____
Организация: _____
Объект, где будет установлена арматура: _____
Количество, шт.: _____
Контактное лицо (ФИО, должность): _____
Телефон: _____ E-mail: _____ Адрес: _____

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное давление PN, МПа	
Назначение	☐ регулирующий ☐ запорно-регулирующий
Расходная характеристика	☐ равнопроцентная ☐ другое _____
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544	для регулирующих: ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ 3% от Kvy для запорно-регулирующих: ☐ «А» ☐ «В» ☐ «С»
Строительная длина, мм	
Стандарт на продукцию	☐ ГОСТ ☐ СТО Газпром 2-4.1-212 ☐ ОТТ-75.180.00-КТН-179 ☐ другое _____
Стандарт на материал основных деталей	☐ ГОСТ ☐ ASTM/ANSI

ПАРАМАТЕРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Наименование	
Плотность, кг/м3	
Химический состав (особо указать содержание агрессивных компонентов)	
Механические примеси	☐ да (массовая доля _____ %, размер частиц до _____ мм) ☐ нет
Давление насыщенных паров, Па (для жидких сред)	

ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Режим регулирования	min	nom	max
Давление на входе регулятора, МПа (изб.)			
Давление на выходе регулятора, МПа (изб.)			
Перепад давления при регулировании, МПа			
Расход, м3/час или кг/час			
Температура рабочей среды, °C			

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДЕ

Климатическое исполнение по ГОСТ15150	☐ «У» ☐ «ХЛ» ☐ «УХЛ» ☐ другое _____
Категория размещения по ГОСТ 15150	☐ «1» (на открытой площадке без навеса) ☐ «2» (на открытой площадке под навесом) ☐ «3» (в неотапливаемых помещениях) ☐ «4» (в отапливаемых помещениях) ☐ «5» (в почве, шахтах и подвалах)
Размеры трубопровода	Дн (наружный диаметр) _____ мм S (толщина стенки) _____ мм
Материал трубопровода	сталь _____, класс прочности _____
Положение трубопровода	☐ горизонтальное ☐ вертикальное ☐ наклонное (угол наклона от горизонтали _____ °)
Присоединение к трубопроводу	☐ под приварку
	☐ фланцевое, фланцы по ☐ ГОСТ ☐ ASME исполнение уплотнительной поверхности на фланце арматуры: ☐ B/RF ☐ D/LG ☐ C/LT ☐ F/LF ☐ E/LM ☐ J/RTJ
Удлинитель шпинделя (для кранов подземной установки)	расстояние от оси трубы до фланца привода _____ мм

ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО

Комплектация приводным устройством	☐ да ☐ нет
Тип привода	☐ ручной ☐ пневмопривод ☐ электропривод
Время срабатывания (кроме ручного), сек.	
Требования к электрооборудованию	силовое напряжение _____ В _____ Гц напряжение управляющего сигнала _____ В _____ мА взрывозащита _____, пылезащита IP _____ протокол интерфейса: ☐ HART ☐ Modbus ☐ Profibus
Требования к пневмооборудованию	давление импульсного газа (Рпит) _____ МПа подача импульсного газа: ☒ из основного газопровода ☐ из отдельной линии вид управления: ☐ местное ☐ дистанционное блок управления _____, силовое напряжение, В _____ напряжение управляющего сигнала, В _____
Дополнительные требования	

ПТПА.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Комплектность	☐ ЗИП ☐ КОФ ☐ тепловая изоляция ☐ концентрические переходы
Внешнее антикоррозионное покрытие усиленного типа (для кранов, закапываемых в почву)	☐ да ☐ нет
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	☐ несейсмостойкие (до 6 баллов) ☐ сейсмостойкие (6-9 баллов) ☐ повышенной сейсмостойкости (до 10 баллов)
Огнестойкое исполнение	☐ да ☐ нет
Дополнительные требования	