

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: ЗАКАЗ КРАНОВ ШАРОВЫХ ЗАПОРНЫХ

Дата заполнения: _____
Организация: _____
Объект, где будет установлена арматура: _____
Количество, шт.: _____
Контактное лицо (ФИО, должность): _____
Телефон: _____ E-mail: _____ Адрес: _____

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр DN	_____ мм _____ inches (")
Номинальное давление PN	_____ МПа Class _____
Максимальное рабочее давление Pp, МПа	
Перепад давления при управлении ΔP, МПа	
Температура рабочей среды T, °C	min - _____ max _____
Тип корпуса	☐ цельносварной ☐ с боковым разъемом ☐ с верхним разъемом (top-entry)
Конструкция узла затвора	☐ с герметизацией внутренней полости по отношению к патрубкам ☐ со сбросом давления из внутренней полости в патрубки
Тип седел	☐ с односторонней герметичностью («SPE» - single piston effect) ☐ с двусторонней герметичностью («DPE» - double piston effect)
Тип уплотнения затвора	☐ с мягким уплотнением ☐ «металл-металл» ☐ комбинированное
Класс герметичности по ГОСТ9544	☐ A ☐ B ☐ C ☐ другое _____
Подвод смазки для DN≥100(4") и T≤200°C	☐ к седлам ☐ к шпинделю
Строительная длина, мм	
Направление подачи рабочей среды	☐ с одной стороны ☐ с любой стороны
Стандарт на продукцию	☐ ГОСТ21345 ☐ API 6D ☐ СТО Газпром 2-4.1-212 ☐ П4-06М-0034 (Роснефть) ☐ ТТТ-01.02-03 (Газпромнефть) ☐ другое _____
Стандарт на материал основных деталей	☐ ГОСТ ☐ ASTM/ANSI

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

Наименование	
Плотность, кг/м ³	
Химический состав (особо указать содержание агрессивных компонентов)	
Механические примеси	☐ да (массовая доля _____ %, размер частиц до _____ мм) ☐ нет

УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОДЕ

Климатическое исполнение по ГОСТ15150	☐ «У» ☐ «ХЛ» ☐ «УХЛ» ☐ другое _____
Категория размещения по ГОСТ 15150	☐ «1» (на открытой площадке без навеса) ☐ «2» (на открытой площадке под навесом) ☐ «3» (в неотапливаемых помещениях) ☐ «4» (в отапливаемых помещениях) ☐ «5» (в почве, шахтах и подвалах)
Размеры трубопровода	Дн (наружный диаметр) _____ мм S (толщина стенки) _____ мм
Материал трубопровода	сталь _____, класс прочности _____
Положение трубопровода	☐ горизонтальное ☐ вертикальное ☐ наклонное (угол наклона от горизонтали _____°)
Присоединение к трубопроводу	☐ под приварку
	☐ фланцевое, фланцы по ☐ ГОСТ ☐ ASME исполнение уплотнительной поверхности на фланце арматуры: ☐ B/RF ☐ D/LG ☐ C/LT ☐ F/LF ☐ E/LM ☐ J/RTJ
	☐ муфтовое для DN≤50(2"), резьба: ☐ Rc (коническая) ☐ G (трубная цилиндрическая)
	☐ штуцерно-нипельное для DN≤50(2")
Удлинитель шпинделя (для кранов подземной установки)	расстояние от оси трубы до фланца привода _____ мм

ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО

Комплектация приводным устройством	☐ да ☐ нет
Тип привода	☐ ручной ☐ пневмогидропривод ☐ пневмопривод ☐ электрогидропривод ☐ электропривод
Время срабатывания (кроме ручного), сек.	
Требования к электрооборудованию	силовое напряжение _____ В _____ Гц напряжение управляющего сигнала _____ В _____ мА взрывозащита _____, пылезащита IP _____ протокол интерфейса: ☐ HART ☐ Modbus ☐ Profibus

PTPA.RU

ООО «ТД ПТПА»
Российская Федерация, 440028 г. Пенза, пр. Победы, д. 75-а
тел./факс: (8412) 28-44-28, sales@ptpa.ru

Требования к пневмооборудованию	давление импульсного газа (Рпит) _____ МПа подача импульсного газа: ☐ из основного газопровода ☐ из отдельной линии вид управления: ☐ местное ☐ дистанционное комплектация: ☐ ручной дублер ☐ ААЗК ☐ ресивер (количество срабатываний _____) блок управления _____, силовое напряжение, В _____ напряжение управляющего сигнала, В _____
Дополнительные требования	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектность	☐ ЗИП ☐ КОФ ☐ тепловая изоляция ☐ переходные кольца (катушки), длина _____ мм
Внешнее антикоррозионное покрытие усиленного типа (для кранов, закапываемых в почву)	☐ да ☐ нет
Сейсмостойкость по шкале MSK-64	☐ несейсмостойкие (до 6 баллов) ☐ сейсмостойкие (6-9 баллов)
Огнестойкое исполнение	☐ да ☐ нет
Дополнительные требования	